

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CAPITULO 1 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

SN.CN00	ud	Señal PANEL INFORMATIVO instalada	1.642,43
		Panel informativo formado por postes de sujeción de madera de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección rectangular de 1000x1000 mm de 250 cm de altura y una anchura sobre la proyección horizontal de 1500 mm para la protección de su panel central y panel central de resinas sintéticas de uso severo para exteriores y 10mm de grosor, con información impresa en vinilo polimérico fundido y laminado UV de 120x900cm. La tornillería será de acero galvanizado. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de 50x50x100 cm de hormigón en masa HM-20 con árido rodado de 40 mm de tamaño máximo y distancia de la arena y grava de 40 km, situada 5 cm bajo la rasante.	
		MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
SN.CN09	ud	Señal PANEL INTERPRETATIVO, instalado	1.525,32
		Panel interpretativo formado por postes de sujeción de madera de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección rectangular de 1000x1000 mm de 250 cm de altura y una anchura sobre la proyección horizontal de 9500mm para la protección de su panel central y panel central de resinas sintéticas de uso severo para exteriores y 10mm de grosor de 900 x675cm, con información impresa en vinilo polimérico fundido y laminado UV. La tornillería será de acero galvanizado. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de 50x50x100 cm de hormigón en masa HM-20 con árido rodado de 40 mm de tamaño máximo y distancia de la arena y grava de 40 km, situada 5 cm bajo la rasante.	
		MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA DOS CÉNTIMOS	
Y			
cnI05A00	ud	Poste de madera de pino tratada Ø 120 mm y h=2500 mm	85,38
		Poste de madera de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 2500 mm de altura, según planos. Incluye transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante.	
		OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
PMN	ud	Poste de madera de pino tratada 14x14x130 cm + doble señal	120,36
		Poste de madera de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección cuadrada de lado 14 cm y 1300 mm de altura, al que irá clavada con 4 clavos inoxidable de cabeza plana, doble placa de dirección, precaución, fin de ruta o salida según planos, de colores corporativas de aluminio de 0,6 mm de grosor con impresión en vinilo polimérico fundido y laminado UV, según planos. Incluye transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de senderos turísticos de Aragón y y de acuerdo con lo establecido por la Federación Aragonesa de Ciclismo en su manual.	
		CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
CÉNTIMOS			
PNM2	ud	Poste de madera de pino tratada 14x14x130 cm + señal	104,46
		Poste de madera de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección cuadrada de lado 14 cm y 1300 mm de altura, al que irá clavada con 4 clavos inoxidable de cabeza plana, placa de dirección, precaución, fin de ruta o salida según planos, de colores corporativas de aluminio de 0,6 mm de grosor con impresión en vinilo polimérico fundido y laminado UV, según planos. Incluye transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de senderos turísticos de Aragón y y de acuerdo con lo establecido por la Federación Aragonesa de Ciclismo en su manual.	
		CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
PMN3	ud	Señal recorrido sin poste	41,00
		Suministro y colocación de placa corporativa de 12x14 cm de dirección, precaución, fin de ruta o salida, de aluminio de 0,6 mm de espesor con con impresión en vinilo polimérico fundido y laminado UV., de dimensiones según planos sujeta con clavos de acero galvanizado. Incluye maquetación.	
		CUARENTA Y UN EUROS	

cnI05A07a	ud	Panel, para señal CRUCE, colocado	127,89
		Panel, para señal tipo cruce fabricado con plancha de acero galvanizado en caliente con impresión en vinilo polimérico fundido y laminado UV, medidas según planos. La tornillería de anclaje al poste será de acero galvanizado. Totalmente colocado.	
		CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
cnI05D02	m	Talanquera doble de madera instalada	58,10
		Suministro y colocación de talanquera doble de madera de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335), compuesta por montantes verticales de 1500 mm de longitud y Ø 120 mm, colocados cada 2,02 m, y dos largueros horizontales de Ø 100 mm y 2000 mm de longitud, sujetos mediante abrazaderas y tornillería de acero galvanizado. La altura efectiva de la misma sobre el terreno será de 1,20 m e irá anclada al mismo mediante dados de hormigón de 40x40x40 cm.	
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	

CAPITULO 2 GESTIÓN DE RESIDUOS

CONT.	ud	Gestión de residuos	442,81
		Gestión de residuos	
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	

CAPITULO 3 SEGURIDAD Y SALUD

SEGSALUD	1	Seguridad y salud	1.700,00
		Seguridad y Salud	
		MIL SETECIENTOS EUROS	

Zaragoza, a Junio de 2018.

Ingeniero de Caminos, C. y P

Arquitecta Superior



Juan Manuel Bernad Morcate

ICCP 23.959



María Luisa Álvarez Casamayor

COAA 5.657